



Symbol graficzny

Tabliczka czołowa nr



FS 908

Obwody główne



Obwody pomocnicze

Max moc znamionowa AC-23A
400/415 V
50/60 HzP
kW

Znamionowy prąd ciągły

 I_u
A

Do wbudowania od przodu IP65

Typ
Nr artykułu

Opak.

Rozłączniki główne jako łączniki awaryjne

Z czerwono-żółtym pokrętkiem z blokowaniem na kłódkę zgodnie z IEC/EN 60204-1, VDE 0113, część 1
Zamykane w położeniu 0

Bez obwodów pomocniczych

	1	0	0	6,5	20	T0-1-8200/EA/SVB 053110	1 szt.
				13	32	T3-1-8200/EA/SVB 066576	
				22	63	T5B-1-8200/EA/SVB 094279	
	2	0	0	6,5	20	T0-1-102/EA/SVB 091078	1 szt.
				13	32	T3-1-102/EA/SVB 014374	
				22	63	T5B-1-102/EA/SVB 094469	
				30	100	T5-1-102/EA/SVB 098808	
	3	0	0	6,5	20	T0-2-1/EA/SVB 038873	1 szt.
				13	25	P1-25/EA/SVB 041097	
				13	25		
				15	32	P1-32/EA/SVB 081438	
				37	63	P3-63/EA/SVB 031607	
				45	125	P5-125/EA/SVB 280898	
				50	100	P3-100/EA/SVB 074320	
				55	160	P5-160/EA/SVB 280922	
				90	250	P5-250/EA/SVB 280936	
				110	315	P5-315/EA/SVB 280950	
	3+N	0	0	6,5	20	T0-2-8900/EA/SVB 207400	1 szt.
	3+N	0	0	13	25	P1-25/EA/SVB/N 081587	1 szt.
				13	25		
				15	32	P1-32/EA/SVB/N 091079	
				15	32		
				37	63	P3-63/EA/SVB/N 010398	
				45	125	P5-125/EA/SVB/N 280910	
				50	100	P3-100/EA/SVB/N 019890	
				55	160	P5-160/EA/SVB/N 280924	