



Symbol graficzny	Tabliczka czołowa nr	Obwody główne	Obwody pomocnicze	Max moc znamionowa AC-23A 400/415 V 50/60 Hz	Znamionowy prąd ciągły	Do wbudowania od przodu IP65	Opak.	
	FS 908	Z	Z R	P kW	I_u A	 Typ Nr artykułu		
Rozłączniki ZAŁ-WYŁ – awaryjne								
Z czerwonym pokrętkiem i żółtą tabliczką czołową Zgodnie z IEC/EN 60204-1, VDE 113 cz. 1								
		1	0	0	6,5	20	T0-1-8200/E-RT 009474	1 szt.
					13	32	T3-1-8200/E-RT 017025	
					22	63	T5B-1-8200/E-RT 094280	
					30	100	T5-1-8200/E-RT 097225	
		2	0	0	6,5	20	T0-1-102/E-RT 009046	1 szt.
					13	32	T3-1-102/E-RT 016318	
					22	63	T5B-1-102/E-RT 094470	
		3	0	0	6,5	20	T0-2-1/E-RT 011082	1 szt.
					13	25	P1-25/E-RT 002388	
					15	32	P1-32/E-RT 003197	
					37	63	P3-63/E-RT 005743	
					50	100	P3-100/E-RT 007189	
		3+N	0	0	6,5	20	T0-2-8900/E-RT 207399	1 szt.