



Symbol graficzny	Tabliczka czołowa nr	Obwody główne	Do wbudowania od przodu IP65	Opak.	Do wbudowania w otworze 22,3 mm od przodu IP65	Opak.
		Z				
			Typ Nr artykułu		Typ Nr artykułu	
Uniwersalne przełączniki sterownicze						
Z czarnym pokrętkiem i tabliczką czołową						
Łączniki nastawcze z 3 położeniami						
W każdym położeniu 1 styk zwarty						
<ul style="list-style-type: none"> • Dodatkowo 1 zestaw zwarty w położeniu 0 i 1 • Dodatkowo 1 zestaw zwarty w położeniu 0 i 2 • Dodatkowo 1 zestaw zwarty w położeniu 0 i 3 						
			T0-3-15391/E 029365	1 szt.	T0-3-15391/EZ 031738	1 szt.
Funkcja łączenia chwilowego w położeniu 1 i 2						
Z czarnym pokrętkiem i tabliczką czołową						
			T0-3-15394/E 072079	1 szt.	T0-3-15394/EZ 074452	1 szt.
Przełączniki kodowe						
Z czarnym pokrętkiem i tabliczką czołową						
Przełączane dookoła w obu kierunkach						
		Podwójny kod BCD	T0-4-15602/E 029368	1 szt.	T0-4-15602/EZ 031741	1 szt.
Przełączniki dwugrupowe						
Z czarnym pokrętkiem i tabliczką czołową						
Z położeniem 0						
(wyłącznik ogrzewania)						
		1	T0-1-91/E 072082	1 szt.	T0-1-91/EZ 074455	1 szt.