



**Symbol:** ABS 30/25-3  
**Kod produktu:** 7585019  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** z przezroczystą przyciemnianą :  
pokrywą

**Kod EAN:** 6418074056795  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3438245

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Wartosc znamionowa:	
<b>mm:</b>	320	260	129	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 65	
<b>cale:</b>	12.6	10.2	5.1	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 07	
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Material:</b>	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Klasa palnosci (UL 746 C 5): UL 94 HB	
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
<b>Material uszczelki:</b>	EPDM i Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				<b>Certyfikaty:</b>	
<b>Krótkotrwale:</b>	-40 ... 80 °C			Gost R	
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C				
<b>Krótkotrwale:</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F				
<b>Akcesoria:</b>					
MP 30/25	Płyta montażowa				
FP 30/25	Płyta czołowa (aluminium)				
FC PC 30/25	Płyta czołowa z ramką (PC)				

