



Symbol: P 122209
Kod produktu: 7094240
Opis: Obudowa
Uwagi: Poliestrowa

Kod EAN: 6418074004383
***EL.number*:**
Finland: 3423661
Dania: 8212005659
Szwecja: 2536217
Włochy: 7331035

Zawiera: Podstawę, pokrywę z uszczelką EPDM i śrubami ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:			Wartosc znamionowa:	
mm:	220	120	90	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	8.7	4.7	3.5	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 08
Materials:			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Materiał:	Poliester		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak	
Kolor podstawy:	RAL 7001		Odpornosc UV: UL 508	
Kolor pokrywy:	RAL 7001		Klasa palnosci (UL 746 C 5): UL 94 5V	
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Materiał uszczelki:	EPDM		Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Zakresy temperaturowe:			Certyfikaty:	
Krótkotrwałe:	-50 ... 120 °C			
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			
Krótkotrwałe:	-60 ... 250 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
AM 1222	Płyta montażowa			
ARH 22	Szylna DIN 35			
MRS 28541	Uchwyty do wieszania obudów			
PH A & AH A/B	Zestaw zawiasów			

