



Symbol: PC 2819 18 T
Kod produktu: 5330070
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005458
***EL.number*:**
Finland: 3423807
Szwecja: 2539442
Włochy: 7402025

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Wartosc znamionowa:	
mm:	278	188	180	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67	
cale:	10.9	7.4	7.1	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/09	
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odpornosc UV: UL 508	
Kolor pokrywy:	Bez przyciemnianie			Klasa palnosci (UL 746 C 5): UL 94 5V	
Materiał śrub do pokryw:	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Kolor śrub do pokryw:	Szary			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Certyfikaty:	
Zakresy temperaturowe:				Undewriters Laboratories (UL)	
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Fimko	
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Europe EN 62208: 2003	
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			UL Canada	
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			Gost R	
Akcesoria:					
EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				
EKJXT	Płyta montażowa Pertinax				
EKV 12	Szyna DIN 35				
EKV 22	Szyna DIN 35				
EKJZR	Nadstawka (50 mm)				

