



**Symbol:** PC 2828 13 G  
**Kod produktu:** 5330362  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074005526  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3423713  
Szwecja: 2539418  
Włochy: 7401040

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
<b>mm:</b>	278	278	130	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	10.9	10.9	5.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/09
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b>	Poliamid			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
<b>Kolor śrub do pokrywy:</b>	Szary			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 120 °C			<b>Certyfikaty:</b> Undewriters Laboratories (UL) Fimko Europe EN 62208: 2003
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
EKOVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKOXT	Płyta montażowa Pertinax			
EKV 22	Szyna DIN 35			
EKOZR	Nadstawka (50 mm)			

