



**Symbol:** PC 3828 18 T  
**Kod produktu:** 5330073  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074005571  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3423819  
Szwecja: 2539454  
Włochy: 7402055

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:			Wartosc znamionowa:	
<b>mm:</b>	378	278	180	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
<b>cale:</b>	14.9	10.9	7.1	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/09
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Kolor pokrywy:</b>	Bez przyciemnianie			
<b>Materiał śrub do pokryw:</b>	Poliamid			
<b>Kolor śrub do pokryw:</b>	Szary			
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKPXT	Płyta montażowa Pertinax			
EKV 22	Szyna DIN 35			
EKV 32	Szyna DIN 35			
EKPZR	Nadstawka (50 mm)			
<b>Wartosc znamionowa (cont.):</b>				
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)				
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak				
Odpornosc UV: UL 508				
Klasa palnosci (UL 746 C 5): UL 94 5V				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960				
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12				
<b>Certyfikaty:</b>				
Undewriters Laboratories (UL)				
Fimko				
Europe EN 62208: 2003				
UL Canada				
Gost R				

