



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 5628 13 G
Kod produktu: 5330364
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074005601
***EL.number*:**
Finland: 3423721
Szwecja: 2539426
Włochy: 7401060

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	558	278	130	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	22.0	10.9	5.1	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08/09
Materials:				
Materiał:	Poliwęglan			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Kolor podstawy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Zakresy temperaturowe:				
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Certyfikaty: Undewriters Laboratories (UL) Fimko Europe EN 62208: 2003
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
EKTVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
EKTXT	Płyta montażowa Pertinax			
EKV 22	Szyna DIN 35			
EKV 50	Szyna DIN 35			
EKTZR	Nadstawka (50 mm)			

