



Przykładowe zdjęcie

Symbol: TA090706
Kod produktu: 5814038
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011466
***EL.number*:**
Finland: 3438267
:

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:	
mm:	95	65	60	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP 65	
cale:	3.7	2.6	2.4	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK 07	
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Material:	ABS			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Material srub do pokryw:	Poliamid			Certyfikaty:	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Fimko	
Material uszczelki:	PUR			Gost R	
Zakresy temperaturowe:					
Krótkotrwanie:	-40 ... 80 °C				
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C				
Krótkotrwanie:	-40 ... 175 °F				
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MP 0907	Płyta montażowa				
DRM 50	Szyna DIN 15				
FP 10674	Zestaw uchwytów do wieszania obudów				
DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy				

