



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** TA241911  
**Kod produktu:** 5814002  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074060747  
**\*EL.number\*:**  
Finland: 3435686  
:

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary:			Wartosc znamionowa:	
<b>mm:</b>	240	191	107	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>cale:</b>	9.4	7.5	4.2	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
<b>Materials:</b>			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB	
<b>Materiał:</b>	ABS			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Materiał uszczelki:</b>	PUR			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 65
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b>	Poliamid			
<b>Kolor śrub do pokrywy:</b>	Szary			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>			<b>Certyfikaty:</b>	
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 80 °C			Fimko
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 60 °C			Gost R
<b>Krótkotrwałe:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Praca ciągła:</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
MP 2419	Płyta montażowa			
EKV 12	Szyna DIN 35			
DR 210	Szyna DIN 35			
FP 10674	Zestaw uchwytów do wieszania obudów			
DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy			

