



Symbol: TA24191IT
Kod produktu: 5814007
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074060792
***EL.number*:**
 Finland: 3435696
 :

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:			Wartosc znamionowa:	
mm:	240	191	107	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
cale:	9.4	7.5	4.2	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Materials:			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 HB	
Materiał:	ABS			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Materiał uszczelki:	PUR			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 65
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 07
Materiał śrub do pokryw:	Poliamid			
Kolor śrub do pokryw:	Szary			
Zakresy temperaturowe:			Certyfikaty:	
Krótkotrwale:	-40 ... 80 °C			Fimko
Praca ciągła:	-40 ... 60 °C			Gost R
Krótkotrwale:	-40 ... 175 °F			
Praca ciągła:	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
MP 2419	Płyta montażowa			
EKV 12	Szyna DIN 35			
DR 210	Szyna DIN 35			
FP 10674	Zestaw uchwytów do wieszania obudów			
DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy			

